


# SM M

## Těsnění pístnice, SM M

### Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	Sada těsnění pístnice
<b>Provozní tlak</b>	do 250 bar
<b>Kluzná rychlost max.</b>	0,5 m/s
<b>Teplota min.</b>	-30 °C
<b>Teplota max.</b>	110 °C
<b>Média</b>	minerální oleje vodní emulze
<b>Montáž</b>	v otevřených montážních prostorách
<b>Materiál</b>	(3) Opěrný kroužek: acetalová pryskyřice / PTBR (4) Těsnění: nitrilkaučuk vyztužený tkaninou
<b>Použití</b>	Hydraulika



Spaltmaß / Clearance	
d (mm)	e (mm)
d < 110	< 0,4
d > 110	< 0,7



### Popis

vysoká odolnost vůči vytlačování.  
Nastavitelná výška drážky není nutná.  
Jednoduché řešení.

### Upozornění k objednávkám

V případě zvláštních provozních podmínek (tekutina, teplota, tlak apod.) se na nás obraťte.  
Další možný materiál: FPM, EPDM.

### Výrobek

Označení	D (mm)	d (mm)	L (mm)
SM 255 196-M	65,00	50,00	22,50
SM 295 236-M	75,00	60,00	22,50
SM 334 275-M	85,00	70,00	22,50
SM 374 314-M	95,00	80,00	22,50
SM 413 354-M	105,00	90,00	22,50
SM 452 393-M	115,00	100,00	30,00