

# WA LF PN6 VA

Připojovací díl ... LF, PN 6, VA

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Připojovací armatura ke kovovým hadicím
<b>Přípoj 1</b>	hladká páska s volnou přírubou v přetlakovém stupni PN6
<b>Tvar těsnění 1</b>	plošně těsnící
<b>Norma</b>	DIN 2641 DIN EN 1092-1
<b>Použití</b>	letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C svařované provedení z ušlechtilé oceli odolné vůči teplotám do 550 °C
<b>Provedení</b>	přímé
<b>Materiál</b>	Nátrubek z ušlechtilé oceli Nákržek z ušlechtilé oceli Volná příruba z ušlechtilé oceli



## Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

## Výrobek

Označení	DN	PN (v barech)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)
WA 010 LF PN6 VA	10	6	75	35	50	11
WA 013 LF PN6 VA	13	6	80	40	55	11
WA 020 LF PN6 VA	20	6	90	50	65	11
WA 025 LF PN6 VA	25	6	100	60	75	11
WA 032 LF PN6 VA	32	6	120	70	90	14
WA 040 LF PN6 VA	40	6	130	80	100	14
WA 050 LF PN6 VA	50	6	140	90	110	14
WA 065 LF PN6 VA	65	6	160	110	130	14
WA 080 LF PN6 VA	80	6	190	128	150	18
WA 100 LF PN6 VA	100	6	210	148	170	18
WA 125 LF PN6 VA	125	6	240	178	200	18
WA 150 LF PN6 VA	150	6	265	202	225	18

## Varianty produktu

WA LF PN6 Připojovací díl ... LF, PN 6, ocel, Nátrubek z ušlechtilé oceli