

WA LF PN40 VA

Připojovací díl ... LF, PN 40, VA

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------|--|
| Oblast použití | Připojovací armatura ke kovovým hadicím |
| Přípoj 1 | hladká páska s volnou přírubou v přetlakovém stupni PN40 |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící |
| Norma | DIN 2656 DIN EN 1092-1 |
| Použití | letované provedení odolné vůči teplotám do 200 °C svařované provedení z ušlechtilé oceli odolné vůči teplotám do 550 °C |
| Provedení | přímé |
| Materiál | Nátrubek z ušlechtilé oceli Nákrůžek z ušlechtilé oceli Volná příruba z ušlechtilé oceli |



Upozornění k objednávkám

Jiné provedení na objednávku

Výrobek

| Označení | DN | PN (v barech) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|-------------------|-----|---------------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LF PN40 VA | 10 | 40 | 90 | 40 | 60 | 14 |
| WA 013 LF PN40 VA | 13 | 40 | 95 | 45 | 65 | 14 |
| WA 020 LF PN40 VA | 20 | 40 | 105 | 58 | 75 | 14 |
| WA 025 LF PN40 VA | 25 | 40 | 115 | 68 | 85 | 14 |
| WA 032 LF PN40 VA | 32 | 40 | 140 | 78 | 100 | 18 |
| WA 040 LF PN40 VA | 40 | 40 | 150 | 88 | 110 | 18 |
| WA 050 LF PN40 VA | 50 | 40 | 165 | 102 | 125 | 18 |
| WA 065 LF PN40 VA | 65 | 40 | 185 | 122 | 145 | 18 |
| WA 080 LF PN40 VA | 80 | 40 | 200 | 138 | 160 | 18 |
| WA 100 LF PN40 VA | 100 | 40 | 235 | 162 | 190 | 22 |
| WA 125 LF PN40 VA | 125 | 40 | 270 | 188 | 220 | 26 |
| WA 150 LF PN40 VA | 150 | 40 | 300 | 218 | 250 | 26 |

Varianty produktu

WA LF PN40 Připojovací díl ... LF, PN 40, ocel, Nátrubek z ušlechtilé oceli