# SKF IN SK VA

Šroubovaná spojka - pevná část

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblast použití** | hydraulické nástroje<br>Průmysl a stavebnictví<br>Mobilní hydraulická čerpadla<br>Hydraulické navijáky<br>Hydraulické lisy<br>Záchranná zařízení<br>Zařízení pro vysoké zatížení |
| **Konstrukce** | se zajistitelnou bezpečnostní pojistkou |
| **Konstrukční doplněk** | ovládání jednou rukou |
| **Přípoj 1** | Vnitřní závit NPT |
| **Materiál** | Ušlechtilá ocel<br>NBR<br>PTFE |



## Výrobek

| Označení | Konstrukční velikost | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **SKF 06 IN SK VA** | 1i | 6 | NPT 1/4" -18 | 700,0 |
| **SKF 10 IN SK VA** | 2i | 10 | NPT 3/8" -18 | 700,0 |

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **SKF ZUBS SK** | Ochrana proti prachu pro SKF..SK |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*