

SKM IR FS MULTI FL

Multispojka, pevná část, ploché těsnění

Vlastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Oblast použití | Stavební stroje |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| Přípoj 2 | Vsuvkové hrdlo |
| Zbytkový tlak: | spojování do tlaku přibl. 200 bar |
| Konstrukce | multispojka |
| Konstrukční doplněk | rychlovýměnný systém, 2x |
| Obsah dodávky | s protiprachovou deskou odolnou proti povětrnostním vlivům |
| max: Průtokové množství | 90 L/min |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | zinek-nikl |



Popis

extrémně plochý - optimální mechanika
Stabilní konstrukce, tvrzené materiály s vysokou pevností
Spojení jedním otočením pákou
Modulární konstrukce

Další informace

Přítom poskytují multispojky podstatné výhody oproti sdrúženým závitovým a násuvným spojkám.
- Úspora času díky rychlé a jednoduché výměně přídavných přístrojů- Lehké zacházení díky současnému spojení více přípoju- Bezpracné spojování, i pod provozními tlaky- Žádná záměna přípoju, žádná záměna průtokových cest- Plošně těsnící ventily vylučují unikání oleje, bublinky vzduchu aumožní jednoduché čištění, dokonce i v nečistém pracovním prostředí

Výrobek

| Označení | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | Konstrukční velikost |
|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| SKM 20 IR 3 FS MULTI FL | G 3/4" -14 | 330,0 | 3 |