

# SKS IR FS MULTI FL

Multispojka, volná část, ploché těsnění

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Stavební stroje
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Přípoj 2</b>	Vsuvka
<b>Zbytkový tlak:</b>	spojování do tlaku přibl. 200 bar
<b>Konstrukce</b>	multispojka
<b>Konstrukční doplněk</b>	rychlovýměnný systém, 2x
<b>Vlastnosti</b>	extrémně plochý - optimální mechanika Stabilní konstrukce, tvrzené materiály s vysokou pevností Modulární konstrukce Spojení jedním otočením pákou
<b>max: Průtokové množství</b>	90 L/min
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	zinek-nikl



## Popis

Rychlospojky se používají všude tam, kde se musí často měnit přídatné díly.

## Výrobek

Označení	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Konstrukční velikost
SKS 20 IR 3 FS MULTI FL	G 3/4" -14	330,0	3

## Příslušenství

SKS ZUBS MULTI FL Dokovací stanice pro multispojku