

# SKF IR FS

Šroubovaná spojka - pevná část, celoplošné těsnění

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Konstrukce</b>        | plošně těsnící  |
| <b>Přípoj 1</b>          | Vnitřní závit BSP, cylindrický                                |
| <b>Tvar těsnění 1</b>    | pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E. |
| <b>kompatibilní s</b>    | Stucchi VEP   |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený   |



## Výrobek

| Označení              | Konstrukční velikost | DN* | Připojovací závit | Provozní tlak (bar) | Teplota minerálního oleje min. (°C) | Teplota minerálního oleje max. (°C) |
|-----------------------|----------------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SKF 06 IR 1 FS</b> | 1                    | 6   | G 1/4" -19        | 400,0               | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKF 10 IR 2 FS</b> | 2                    | 10  | G 3/8" -19        | 350,0               | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKF 13 IR 2F S</b> | 2                    | 12  | G 1/2" -14        | 350,0               | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKF 13 IR 3 FS</b> | 3                    | 12  | G 1/2" -14        | 350,0               | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKF 20 IR 3 FS</b> | 3                    | 19  | G 3/4" -14        | 350,0               | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKF 20 IR 4 FS</b> | 4                    | 19  | G 3/4" -14        | 350,0               | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKF 25 IR 4 FS</b> | 4                    | 25  | G 1" -11          | 325,0               | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKF 25 IR 5 FS</b> | 5                    | 25  | G 1" -11          | 325,0               | -25                                 | 100                                 |
| <b>SKF 32 IR 5 FS</b> | 5                    | 31  | G 1.1/4" -11      | 300,0               | -25                                 | 100                                 |

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Příslušenství

**SKF ZUBS FS ALU** Ochrana proti prachu pro SKF FS