

# SKL IR FS

Šroubovaná spojka - pevná část, ploché těsnění

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Konstrukce</b>	plošně těsnící
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit BSP, cylindrický
<b>Tvar těsnění 1</b>	pro čepy k zašroubování tvarů A, B a v daném případě tvaru E.
<b>kompatibilní s</b>	Stucchi VEP
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



## Výrobek

Označení	Konstrukční velikost	DN*	Připojovací závit	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
<b>SKL 06 IR 1 FS</b>	1	6	G 1/4" -19	400,0	-25	100
<b>SKL 10 IR 2 FS</b>	2	10	G 3/8" -19	350,0	-25	100
<b>SKL 13 IR 2 FS</b>	2	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKL 13 IR 3 FS</b>	3	12	G 1/2" -14	350,0	-25	100
<b>SKL 20 IR 3 FS</b>	3	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKL 20 IR 4 FS</b>	4	19	G 3/4" -14	350,0	-25	100
<b>SKL 25 IR 4 FS</b>	4	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKL 25 IR 5 FS</b>	5	25	G 1" -11	325,0	-25	100
<b>SKL 32 IR 5 FS</b>	5	31	G 1.1/4" -11	300,0	-25	100

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Příslušenství

**SKL ZUBS FS ALU** Ochrana proti prachu pro SKL FS