


**Vlastnosti**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Oblast použití</b>    | Hadicevé vedení, která jsou při pohybu vystavena namáhání oděrem.       |
| <b>Použití</b>           | jako vnější ochrana hadicových rozvodů a/nebo k udržení poloměru ohnutí |
| <b>Materiál</b>          | Ocel  |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený   |

**Popis**

Ochranná spirály z kulatého ocelového drátu chrání hadici proti krajnímu vnějšímu oděru.

**Výrobek**

| Označení   | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Ø drátu<br>(mm) |
|------------|--------------|--------------|-----------------|
| SSR 14-2   | 14,00        | 18,00        | 2,0             |
| SSR 18-2   | 18,00        | 22,00        | 2,0             |
| SSR 20-2   | 20,00        | 24,00        | 2,0             |
| SSR 23-2   | 23,00        | 27,00        | 2,0             |
| SSR 25-2   | 25,00        | 29,00        | 2,0             |
| SSR 27-2   | 27,00        | 31,00        | 2,0             |
| SSR 27-2.5 | 27,00        | 32,00        | 2,5             |
| SSR 30-2   | 30,00        | 34,00        | 2,0             |
| SSR 34-3   | 34,00        | 40,00        | 3,0             |
| SSR 41-3   | 41,00        | 47,00        | 3,0             |
| SSR 48-3   | 48,00        | 54,00        | 3,0             |
| SSR 51-3   | 51,00        | 57,00        | 3,0             |
| SSR 52-3   | 52,00        | 58,00        | 3,0             |
| SSR 54-3   | 54,00        | 60,00        | 3,0             |
| SSR 56-3   | 56,00        | 62,00        | 3,0             |
| SSR 68-3   | 68,00        | 74,00        | 3,0             |
| SSR 73-3   | 73,00        | 79,00        | 3,0             |

**Varianty produktu**

**SSR VA** Ochrana proti oděru, kulatá, VA, Ušlechtilá ocel