


DAMPF HR VA

Parní armatury HR, s dělenou svorkou, ušlechtilá ocel

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Oblast použití | Použití pro horkou vodu nebo sytou páru |
| Přípoj 1 | Vnější závit kuželový BSPT |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící |
| Provozní tlak | do 18 bar |
| Zkratka | AGR plochý |
| Norma | DIN EN 14423 norma pro závity ISO 228/DIN 2999 |
| Obsah dodávky | s dělenými svorkami |
| Teplotní rozsah | syťá pára až do +210 °C horká voda až do +120 °C |
| Materiál | Ušlechtilá ocel Dělené svorky z ušlechtilé oceli |



Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | L (mm) | Barva | S1 (mm) |
|----------------|----|----------|--------|--------------|-----------|---------|------------|
| DAMPF 13 HR VA | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 95,0 | 24 - 26 | 22 |
| DAMPF 19 HR VA | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 95,0 | 32 - 34 | 27 |
| DAMPF 25 HR VA | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 100,0 | 39 - 41 | 36 |
| DAMPF 32 HR VA | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 105,0 | 47 - 50 | 46 |
| DAMPF 38 HR VA | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 125,0 | 53 - 56 | 50 |
| DAMPF 50 HR VA | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 140,0 | 67 - 69 | 60 |

DN = nominální průměr, nominální světlost

Varianty produktu

| | |
|--------------------|--|
| DAMPF AR | Parní armatury AR, s dělenou svorkou, ocel, Ocel |
| DAMPF AR MG | Parní armatury AR, s dělenou svorkou, mosaz, mosaz |