

DAMPF AR MG

Parní armatury AR, s dělenou svorkou, mosaz

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---|
| Oblast použití | Použití pro horkou vodu nebo sytou páru |
| Přípoj 1 | Vnitřní závit BSP |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící |
| Provozní tlak | do 18 bar |
| Zkratka | DKR plochý |
| Norma | DIN EN 14423 norma pro závity ISO 228/DIN 2999 |
| Obsah dodávky | s dělenými svorkami a těsnícím kroužkem |
| Teplotní rozsah | syťá pára až do +210 °C horká voda až do +120 °C |
| Materiál | mosaz Dělené svorky z lisované mosazi |



Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | G1 | L (mm) | Barva | S1 (mm) |
|----------------|----|----------|--------|--------------|-----------|---------|------------|
| DAMPF 13 AR MG | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 88,0 | 24 - 26 | 27 |
| DAMPF 19 AR MG | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 92,0 | 32 - 34 | 32 |
| DAMPF 25 AR MG | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 93,0 | 39 - 41 | 41 |
| DAMPF 32 AR MG | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 97,5 | 47 - 50 | - |
| DAMPF 38 AR MG | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 120,0 | 53 - 56 | 55 |
| DAMPF 50 AR MG | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 131,0 | 67 - 69 | 70 |

DN = nominální průměr, nominální světlost

Varianty produktu

| | |
|--------------------|--|
| DAMPF AR | Parní armatury AR, s dělenou svorkou, ocel, Ocel |
| DAMPF AR VA | Parní armatury AR, s dělenou svorkou, ušlechtilá ocel, Ušlechtilá ocel |