


# HD 700 PLUS

Vysokotlaká hadice

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Applications with a low bend radius and high impulse loads hydrostatické pohony Stavební stroje Stroje pro zemní práce Zemědělské stroje Lisy
-----------------------	--



<b>Norma</b>	
<b>Vnitřní vrstva</b>	proti oleji odolná, syntetická pryž
<b>Vložka</b>	čtyři (do JS 25) nebo šest (od JS 32) spirál z vysoce pevného ocelového drátu
<b>Vnější vrstva</b>	syntetická pryž s vysokou odolností vůči teplotě, ozonu a otěru
<b>Barva</b>	černá
<b>Teplota min.</b>	-40 °C
<b>Teplota max.</b>	121 °C
<b>Změna délky</b>	+ 2 % až - 2 %
<b>Média</b>	na bázi minerálních olejů Minerální olej Glykol Voda (0° C až +70 °C) Emulze vody a oleje
<b>Zkouška impulzním napětím</b>	Qualified under laboratory conditions with 2 million flex impulses acc. to ISO 6802 and in accordance with SAE J1176 leakage class 0

## Upozornění

Prodloužení hadice se zjišťuje zkouškou dle EN ISO 1402 za max. provozního tlaku.

## Výrobek

Označení	DN*	Velikost	palce	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Provozní tlak (bar)	Zkušební tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Poloměr ohybu min. (mm)
<b>HD 720 PLUS</b>	19	12	3/4"	19,0	32,0	420,0	840	1680	224
<b>HD 725 PLUS</b>	25	16	1"	25,4	38,2	420,0	840	1680	272
<b>HD 732 PLUS</b>	31	20	1.1/4"	31,8	50,4	420,0	840	1680	336
<b>HD 740 PLUS</b>	38	24	1.1/2"	38,1	57,3	420,0	840	1680	400
<b>HD 750 PLUS</b>	51	32	2"	51,4	71,5	420,0	840	1680	504

DN = nominální průměr, nominální světlost