

Vlastnosti

Provedení	Konfigurace a dodávka na objednávku s ručními nebo elektromagnetickými ventily
Provozní tlak	max. 700 bar
Objemový proud	0,36 - 4,00 l/min



Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Popis

Elektrohydraulická čerpadla (kompaktní agregáty k zásobování válců pro střední a těžkou zátěž)
Velikost nádrže: 2,5 až 100 litrů (ocelové nebo hliníkové nádrže)
Elektromotory pro 115 V, 230 V, 400 V
Příslušenství na objednávku: ochranné třmeny, přepravní kolečka, chladič oleje

Upozornění k objednávkám

Zboží není skladem, konfigurace (podle pevně daného odstupňování) a dodávka na objednávku!

Výrobek

Označení	Provedení
Elektrohydraulische Pumpe HBM	Jednocestný ventil s manuálním spínáním
Elektrohydraulische Pumpe HBE	Jednocestný ventil s elektrickým spínáním

Příslušenství

NY 2100	Vysokotlaká hadice z termoplastu
GKS	Pryžová ochrana proti zalomení
PNY 2100 HN	Lisovaná vsuvka, AGN
PHY 2100	Lisovaná objímka, NY 2100
SKL HN SP	Šroubovaná spojka - volná část
SKL ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
SKF IN SP	Šroubovaná spojka - pevná část
SKF ZUBS SP	Ochrana proti prachu pro SKF..SP