

### Vlastnosti

<b>Provedení</b>	Konfigurace a dodávka na objednávku s ručními nebo elektromagnetickými ventily
<b>Provozní tlak</b>	max. 700 bar
<b>Objemový proud</b>	0,36 - 4,00 l/min



### Upozornění

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Popis

Elektrohydraulická čerpadla (kompaktní agregáty k zásobování válců pro střední a těžkou zátěž

Velikost nádrže: 2,5 až 100 litrů (ocelové nebo hliníkové nádrže)

Elektromotory pro 115 V, 230 V, 400 V

Příslušenství na objednávku: ochranné třmeny, přepravní kolečka, chladič oleje

### Upozornění k objednávkám

Zboží není skladem, konfigurace (podle pevně daného odstupňování) a dodávka na objednávku!

### Výrobek

Označení	Provedení
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBM</b>	Jednocestný ventil s manuálním spínáním
<b>Elektrohydraulische Pumpe HBE</b>	Jednocestný ventil s elektrickým spínáním

### Příslušenství

<b>NY 2100</b>	Vysokotlaká hadice z termoplastu
<b>GKS</b>	Pryžová ochrana proti zalomení
<b>PNY 2100 HN</b>	Lisovaná vsuvka, AGN
<b>PHY 2100</b>	Lisovaná objímka, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Šroubovaná spojka - volná část
<b>SKL ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	Šroubovaná spojka - pevná část
<b>SKF ZUBS SP</b>	Ochrana proti prachu pro SKF..SP