


# TW-TG MG

Armatura pro cisternový vůz, mosaz

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Cisternové vozy
<b>Přípoj 1</b>	Hadicová přípojka
<b>Přípoj 2</b>	Vnější cylindrický závit BSP
<b>Konstrukce</b>	s pojistným nákrůžkem
<b>Norma</b>	DIN EN 14 420-5
<b>Materiál</b>	mosaz



## Výrobek

Označení	DN*	Ø D (mm)	G1	max. provozní tlak (bar)
TW-TG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 19 MG	19	19,4	G 1" -11	16
TW-TG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 MG	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Varianty produktu

TW-TG VA Armatura pro cisternový vůz, ušlechtilá ocel, Ušlechtilá ocel

## Příslušenství

KS AL	Dělená svorka, hliník
KS FIX AL	Přichytka ke spojení pomocí kolíků, hliník

## je příslušenstvím následujících produktů

TW	Hadice pro cisternové vozy
TW OW	Hadice pro cisternové vozy bez šroubovice