

# TW-TUE MG

Armatura pro cisternový vůz, mosaz

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Cisternové vozy
<b>Přípoj 1</b>	Hadicová přípojka
<b>Přípoj 2</b>	závit pro matice BSP
<b>Tvar těsnění 2</b>	plošně těsnící
<b>Konstrukce</b>	s pojistným nákrůžkem
<b>Norma</b>	DIN EN 14 420-5
<b>Obsah dodávky</b>	s plochým těsněním z PUR
<b>Materiál</b>	mosaz



## Výrobek

Označení	DN*	Ø D (mm)	G1	max. provozní tlak (bar)
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1,1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = nominální průměr, nominální světlost

## Příslušenství

<b>KS AL</b>	Dělená svorka, hliník
<b>KS FIX AL</b>	Příchytka ke spojení pomocí kolíků, hliník

## je příslušenstvím následujících produktů

<b>TW</b>	Hadice pro cisternové vozy
<b>TW OW</b>	Hadice pro cisternové vozy bez šroubovice