

PA 700 SF6 15 PLUS

Swage fitting, SFS angle 15°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 700 PLUS |
| Přípoj 1 | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| Zkratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | Provozní tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------------|----|----------|--------|------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 732 SF6 15 L 20 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 20,0 |
| PA 732 SF6 40 15 L 20 PL | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 | 20,0 |