
# GV HB IR T

Otočné šroubení, kluzné ložisko

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější cylindrický závit BSP |
| **Tvar těsnění 1** | Vnitřní kužel 60° |
| **Přípoj 2** | Vnitřní závit BSP, cylindrický |
| **Tvar těsnění 2** | plošně těsnící |
| **Konstrukce** | Otočné šroubení |
| **Konstrukční doplněk** | Kluzné ložisko |
| **Provedení** | přímé |
| **Provozní tlak** | max. 410 bar |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Výrobek

| Označení | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GV HB 08 IR T** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 38,86 | 74,68 | 3/4" | |
| **GV HB 12 IR T** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 50,80 | 96,77 | | |
| **GV HB 16 IR T** | G 1" -11 | G 1" -11 | 56,39 | 109,47 | | |

SW, S1, S2 = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*