
# GV HJOF IJF T

Otočné šroubení, kluzné ložisko

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Přípoj 1** | Vnější závit ORFS |
| **Tvar těsnění 1** | plošně těsnící s O-kroužkem |
| **Přípoj 2** | Vnitřní závit ORFS |
| **Tvar těsnění 2** | plošně těsnící |
| **Konstrukce** | Otočné šroubení |
| **Konstrukční doplněk** | Kluzné ložisko |
| **Provedení** | přímé |
| **Provozní tlak** | max. 410 bar |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 100 °C |
| **Materiál** | Ocel |
| **Povrchová ochrana** | galvanicky potažený |






## Výrobek

| Označení | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **GV HJOF 08 IJF T** | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38,86 | 76,20 | 3/4" | |
| **GV HJOF 12 IJF T** | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53,09 | 98,04 | | |
| **GV HJOF 16 IJF T** | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 58,67 | 111,25 | | |

SW, S1, S2 = otvor klíče

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*