

HK PT
Podpěra čerpadla PT

Vlastnosti

Provedení	dá se kombinovat se spojkou HK SPIDEX Z
Materiál	Hliník
Použití	pro zubová čerpadla BG 0 až BG 3





Popis
centrování hřídelů pro motory a čerpadla

Výrobek

Označení	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	Ø D (mm)	Příruba přípoj čerpadla	Čerpadlo	Motor	Hmotnost (kg)
HK PT RV 160 70 468	70,00	130	160	110	příruba se dvěma otvory 66	BG0 / hřídel válc.	BG71	0,5
HK PT RV 160 80 448 ZFV	80,00	130	160	110	71,9 x 52,4	BG2 / hřídel 1:8	BG71	0,5
HK PT RV 200 80 468	80,00	165	200	145	příruba se dvěma otvory 66	BG0 / hřídel válc.	BG80	0,7
HK PT RV 200 80 448	80,00	165	200	145	71,9 x 52,4	BG2 / hřídel 1:8	BG80	0,7
HK PT RV 200 90 448	90,00	165	200	145	71,9 x 52,4	BG2 / hřídel 1:8	BG90	0,7
HK PT RV 200 96 446 ZFV	96,00	165	200	145	96,2 x 71,5	BG2/shaft 1:8	BG80/90	0,7
HK PT RV 200 96 441	96,00	165	200	145	100 × 72 (Ø 80)	BG2 / hřídel 1:5	BG80/90	0,8
HK PT RV 250 110 448	110,00	215	250	190	71,9 x 52,4	BG2 / hřídel 1:8	BG100/112	1,3
HK PT RV 250 110 446	110,00	215	250	190	96,2 x 71,5	BG2/shaft 1:8	BG100/112	1,3
HK PT RV 250 110 441	110,00	215	250	190	100 × 72 (Ø 80)	BG2 / hřídel 1:5	BG100/112	1,2
HK PT RV 250 115 465	115,00	215	250	190	128 x 98	BG3 / hřídel 1:8	BG100/112	1,2
HK PT RV 300 130 446	130,00	265	300	234	96,2 x 71,5	BG2/shaft 1:8	BG132	2,0
HK PT RV 300 130 441	130,00	265	300	234	100 × 72 (Ø 80)	BG2 / hřídel 1:5	BG132	1,9
HK PT RV 300 144 465	144,00	265	300	234	128 x 98	BG3 / hřídel 1:8	BG132	2,0
HK PT RV 350 173 446	173,00	300	350	260	96,2 x 71,5	BG2/shaft 1:8	BG160	3,4
HK PT RV 350 173 441	173,00	300	350	260	100 × 72 (Ø 80)	BG2 / hřídel 1:5	BG160	2,7
HK PT RV 350 173 465	173,00	300	350	260	128 x 98	BG3 / hřídel 1:8	BG160/180	3,4

Příslušenství

HK DRV	Tlumicí kroužek
HK DPT	Těsnění do nosníku čerpadla

Přídavné elementy

HK MPK	Tabulka výrobků pro kombinaci motoru a čerpadla k zubovým čerpadlům

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.