

### Vlastnosti

<b>Oblast použití</b>	Všeobecné použití např. v průmyslu, u stavebních strojů, v zemědělské technice atd.
<b>Konstrukce</b>	plošně těsnící
<b>Přípoj 1</b>	Vnitřní závit NPT
<b>Materiál</b>	Ocel
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanicky potažený



### Upozornění

Záměnně se spojkami podle ISO 16028.

### Popis

Násuvná spojka s plochým těsněním pro malé ztráty únikem resp. vniknutím vzduchu při spojování.

Pro vysoký průtok při minimální tlakové ztrátě.

Vhodné pro použití v oblastech citlivých na znečištění prostředí.

### Výrobek

Označení	DN*	Připojovací závit	Konstrukční velikost	Provozní tlak (bar)	Teplota minerálního oleje min. (°C)	Teplota minerálního oleje max. (°C)
<b>SKS 10 IN 2 FS</b>	10	NPT 3/8" -18	2	350,0	-25	100
<b>SKS 13 IN 2 FS</b>	12	NPT 1/2" -14	2	350,0	-25	100
<b>SKS 13 IN 3 FS</b>	12	NPT 1/2" -14	3	350,0	-25	100

DN = nominální průměr, nominální světlost - SF gek. = sdužený součinitel bezpečnosti