

PA 800 SF6 45

Lisovaná armatura, SFS úhel 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblast použití | Armatura k nalisování pro hadice HD 800 |
| Přípoj 1 | Přírubová přípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar těsnění 1 | plošně těsnící s O-kroužkem SF |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Zkratka | SFS |
| Napojení | se zajištěním proti vytržení |
| Obsah dodávky | vsuvka k nalisování + objímka k nalisování |
| Materiál | Ocel |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený |



Upozornění

K účinnějšímu utěsnění se armatura velikosti 20 [DN31] používá se 2 těsnícími O-kroužky 27,3 mm x 2,4 mm (materiál: EPDM). Tím se u hadicového spoje a spojení s armaturou dosahuje těsnosti odpovídající třídě úniku 0.

Výrobek

| Označení | DN | Velikost | palce | Velikost příruby | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Provozní tlak (bar) |
|------------------|----|----------|--------|------------------|--------|--------|---------|---------|---------------------|
| PA 820 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 130,1 | 27,0 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 144,9 | 32,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 160,6 | 31,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 179,6 | 39,0 | 500,0 |
| PA 832 SF6 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 190,0 | 39,0 | 500,0 |