

# FH (6000 PSI)

Dělená příruba SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Tlaková řada</b>      | 6000 psi               |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| <b>Provedení</b>         | přímé                  |
| <b>Konstrukce</b>        | Dělená příruba SAE     |
| <b>Upevnění</b>          | Otvor pro šroub        |
| <b>Obsah dodávky</b>     | jenom příruba          |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)      |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanicky potažený    |



## Upozornění

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

## Výrobek

| Označení | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukční<br>velikost | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | I<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M unc          |
|----------|------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| FH 6001  | 420              | 1/2"                    | 32,5      | 24,6      | 40,5      | 56        | 9,1       | 23,6      | 22        | 16        | 7,2       | 8,7       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| FH 6002  | 420              | 3/4"                    | 42,1      | 32,5      | 50,8      | 71        | 11,9      | 30,0      | 28        | 19        | 8,3       | 10,7      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| FH 6003  | 420              | 1"                      | 48,4      | 38,9      | 57,2      | 81        | 13,9      | 34,8      | 33        | 24        | 9,0       | 13,0      | M 12 x 45 | -              |
| FH 6013  | 420              | 1"                      | 48,4      | 38,9      | 57,2      | 81        | 13,9      | 34,8      | 33        | 24        | 9,0       | 12,0      | -         | 7/16" x 1.3/4" |
| FH 6004  | 420              | 1.1/4"                  | 54,8      | 44,5      | 66,7      | 95        | 15,9      | 38,6      | 38        | 27        | 9,8       | 14,7      | M 14 x 45 | -              |
| FH 6044  | 420              | 1.1/4"                  | 54,8      | 44,5      | 66,7      | 95        | 15,9      | 38,6      | 38        | 27        | 9,8       | 13,5      | -         | 1/2" x 1.3/4"  |
| FH 6005  | 420              | 1.1/2"                  | 64,3      | 51,6      | 79,4      | 113       | 18,3      | 47,5      | 43        | 30        | 12,1      | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"      |
| FH 6006  | 420              | 2"                      | 80,2      | 67,6      | 96,8      | 133       | 22,2      | 56,9      | 52        | 37        | 12,1      | 21,0      | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2"  |

Ø = vnější průměr trubky – typová řada: LL = velmi lehká L = lehká S = robustní – PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

## Varianty produktu

SFH (3000 PSI / 6000 PSI) VA Dělená příruba SAE, Ušlechtilá ocel

## Příslušenství

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| <b>AFS SCHR M</b>   | Sada metrických šroubů, vnitřní šestihran |
| <b>AFS SCHR U</b>   | Sada šroubů UNC, vnitřní šestihran        |
| <b>AFS SCHRAUBE</b> | Šroub s vnitřním šestihranem              |