HK ICM
In-line částicový senzor

Vlastnosti

Oblast použití	k montáži napevno do přístrojů a zařízení k průběžnému sledování i v obtížně přístupných místech měření
Obsah dodávky	se softwarem LPA-View
Provozní napětí	9 - 36 V DC
Provozní teplota	-25 °C bis +80 °C
Průtok	20 - 400 ml/min
Příkon	max. 2,2 W
Doplňková charakteristika	Vhodný pro hydraulické oleje s viskozitou do 1 000 mm2/s čistotní třída dle ISO a SAE resp. NAS integrovaný AquaSenzor k měření vlhkosti a teploty



Popis

Optické počitadlo částic s LED senzorem
Instalace do tlakového rozvodu nebo do zpětného vedení
Počítání a zobrazování částic pevných látek v 8 kanálech
Měření a zobrazování podle norem ISO 4406:1999, NAS 1638, AS 4059E a ISO 11218
interní paměť s kapacitou až na 4 000 výsledků testů
Přesnost měření: ± 1/2 kódu pro 4, 6 a 14 µm(c); ± 1 kód pro větší částice; ± 3 % pro vlhkost a teplotu
Doba testu nastavitelná od 10 do 3 600 sekund (tovární nastavení 120 sekund), libovolně naprogramovatelné testovací intervaly
s displejem, na němž se zobrazuje posledních deset testů
Napájení přes USB adaptér HK ICM USB I
Verze R s relé a barevným LED displejem ke zpracování poplašných signálů
robustní tělo z tlakového hliníkového odlitku
třída ochrany IP 65

Výrobek

Označení	Přípoje	max. provozní tlak (bar)	Hmotnost (kg)
HK ICM WMKR G1	Minimess M16x2	400	1,2

Příslušenství

HK ICM USB	USB adapter

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.