

AFS N (6000 PSI)

SAE příruba k zašroubování, NPT

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Tlaková řada | 6000 psi |
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Provedení | přímé |
| Konstrukce | Příruba k zašroubování SAE |
| Upevnění | Otvor pro šroub |
| Obsah dodávky | jenom příruba |
| Materiál | S355J2G3 (ST52.3) |
| Povrchová ochrana | černě olejovaný |



Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

Výrobek

| Označení | PB 10.9 (bar) | Konstrukční velikost | A | Ø B | C | D | E | F | G | H | I | L | M metr. | M unc |
|------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|----------------|
| | | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| AFS 401 N | 400 | 1/2" | NPT 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 401 N 3/8 | 400 | 1/2" | NPT 3/8" -18 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 36 | 16 | 19 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402 N | 400 | 3/4" | NPT 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 402 N 1/2 | 400 | 3/4" | NPT 1/2" -14 | 13 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 35 | 21 | 22 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 403 N | 400 | 1" | NPT 1" -11,5 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 403 N 3/4 | 400 | 1" | NPT 3/4" -14 | 19 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 42 | 25 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404 N | 400 | 1.1/4" | NPT 1.1/4" -11,5 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 404 N 1 | 400 | 1.1/4" | NPT 1" -11,5 | 25 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 45 | 27 | 25 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 405 N | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 405 N 1 1/4 | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/4" -11,5 | 32 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 50 | 30 | 28 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |
| AFS 406 N | 400 | 2" | NPT 2" -11,5 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |
| AFS 406 N 1 1/2 | 400 | 2" | NPT 1.1/2" | 38 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 65 | 37 | 30 | 21,0 | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

*1) = 15,0 u metrických šroubů; 13,5 u šroubů UNC

Varianty produktu

| | |
|----------------------------------|--|
| AFS N M (3000 / 6000 PSI) | SAE příruba k zašroubování, NPT, se sadou metrických šroubů a o-kroužkem |
| AFS N U (3000 / 6000 PSI) | SAE příruba k zašroubování, NPT, se sadou šroubů UNC a s O-kroužkem |