HK FI AD SK
Adsorpční silikagel



Upozornění
k doplňování filtrů v adsorbérech

Další informace
Silikagel je tvořen přibl. z 99 % oxidem křemičitým (SiO2) a je klasifikován jako syntetický polární hydrofilní vysoušecí prostředek.
Díky vysoké pórovitosti má velkou vnitřní plochu až 800 m2/g. To umožňuje velmi vysokou nasákavost.
V osušovačích provzdušňovacích zařízení se do silikagelu často přidává barevný indikátor. Obsah vody a míru nasycení vysoušecího prostředku lze poznat podle změny barvy.
Podle předpisů Evropské unie (nařízení ES č. 1272/2008) není silikagel klasifikován jako nebezpečná látka. Podle směrnic ES (67/548/EHS, resp. 1999/45/ES) nepodléhá povinnému označování. Silikagel nepatří mezi zdraví škodlivé látky ani látky nebezpečné pro životní prostředí.

Výrobek

Označení	Provedení	Hmotnost (kg)
HK FI AD SK 025	2,5 kg v nádobě	2,6
HK FI AD SK 040	4,0 kg v nádobě	4,1
HK FI AD SK 250	25 kg v nádobě	27,0

je náhradním dílem pro následující produkte

HK FI AD MV	Adsorpční filtr vícecestný s ventilem
HK FI AD MV VARIO PA	Adsorber filter reusable with valve

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.