

# SFCE HJOF (6000 PSI)

Přírubový adaptér SAE ORFS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Tlaková řada      | 6000 psi                      |
| Provedení         | přímé                         |
| Konstrukce        | SAE příruba s vnějším závitem |
| Obsah dodávky     | jenom mezikus                 |
| Povrchová ochrana | galvanicky potažený           |



## Výrobek

| Označení          | Tlak PB<br>(bar) | Konstrukční velikost | G1              | Ø D<br>(mm) | Ø d1<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------|
| SFCE 6002 HJOF 12 | 400              | 3/4"                 | 1.3/16" -12 UN  | 41,5        | 15,5         | 58         | 30         |
| SFCE 6003 HJOF 16 | 400              | 1"                   | 1.7/16" -12 UN  | 47,8        | 20,5         | 66         | 36         |
| SFCE 6004 HJOF 16 | 400              | 1.1/4"               | 1.7/16" -12 UN  | 54,2        | 20,5         | 70         | 41         |
| SFCE 6004 HJOF 20 | 350              | 1.1/4"               | 1.11/16" -12 UN | 54,2        | 26,0         | 70         | 41         |
| SFCE 6005 HJOF 24 | 310              | 1.1/2"               | 2" -12 UN       | 63,7        | 32,0         | 78         | 46         |