


# AFS SRE (6000 PSI)

Navářovaný nákrůžek SAE

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Tlaková řada</b>      | 6000 psi                |
| <b>Norma</b>             | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| <b>Provedení</b>         | přímé                   |
| <b>Konstrukce</b>        | Přivařovací příruba SAE |
| <b>Upevnění</b>          | Otvor pro šroub         |
| <b>Obsah dodávky</b>     | jenom příruba           |
| <b>Materiál</b>          | S355J2G3 (ST52.3)       |
| <b>Povrchová ochrana</b> | černě olejovaný         |



## Upozornění

Uvedený maximální provozní tlak se vztahuje na přírubu! Skutečný provozní tlak je dán trubkou (tloušťka stěny) a rovněž jakostí trubky!

Doporučené šrouby jsou uvedeny ve sloupcích M (metr) nebo M (unc).

## Výrobek

| Označení       | PB 10.9<br>(bar) | Konstrukční<br>velikost | Trubka      | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | G<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M unc          |
|----------------|------------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFS 401 SRE 20 | 400              | 1/2"                    | 20 x 3      | 20        | 14,0       | 14         | 34,0      | 40,5      | 18,2      | 16,0      | 9,0       | M 8 x 30  | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402 SRE 20 | 400              | 3/4"                    | 20 x 3      | 20        | 14,0       | 14         | 35,0      | 50,8      | 23,8      | 21,0      | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 402 SRE 25 | 400              | 3/4"                    | 25 x 4      | 25        | 17,0       | 17         | 35,0      | 50,8      | 23,8      | 21,0      | 11,0      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2"  |
| AFS 403 SRE 25 | 400              | 1"                      | 25 x 4      | 25        | 17,0       | 17         | 42,0      | 57,2      | 27,8      | 25,0      | 13,0      | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 403 SRE 30 | 400              | 1"                      | 30 x 4      | 30        | 22,0       | 22         | 42,0      | 57,2      | 27,8      | 25,0      | 13,0      | M 12 x 45 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 404 SRE 30 | 400              | 1.1/4"                  | 30 x 4      | 30        | 22,0       | 22         | 44,0      | 66,7      | 31,8      | 25,0      | 15,0      | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 404 SRE 38 | 400              | 1.1/4"                  | 38 x 6      | 38        | 26,0       | 26         | 44,0      | 66,7      | 31,8      | 25,0      | 15,0      | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4"  |
| AFS 405 SRE 38 | 400              | 1.1/2"                  | 38 x 6      | 38        | 26,0       | 26         | 56,0      | 49,4      | 36,5      | 28,0      | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 405 SRE 48 | 400              | 1.1/2"                  | 48,3 x 8    | 49        | 32,0       | 32         | 56,0      | 79,4      | 36,5      | 28,0      | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 405 SRE 60 | 400              | 1.1/2"                  | 60,3 x 10   | 61        | 40,0       | 40         | 56,0      | 79,4      | 36,5      | 27,0      | 17,0      | M 16 x 50 | 5/8" x 2"      |
| AFS 406 SRE 60 | 400              | 2"                      | 60,3 x 10   | 61        | 40,0       | 40         | 65,0      | 96,8      | 44,5      | 37,0      | 21,0      | M 20 x 70 | 3/4" x 2.1/2"  |
| AFS 406 SRE 76 | 400              | 2"                      | 76,1 x 12,5 | 76        | 50,0       | 48         | 80,0      | 96,8      | 44,5      | 33,0      | 21,0      | M 20 x 65 | 3/4" x 2.1/2"  |

PN = nominální tlak PB = max. provozní tlak

## Varianty produktu

**AFS SRE M (3000 / 6000 PSI)** Navářovaný nákrůžek SAE, se sadou metrických šroubů a o-kroužkem

**AFS SRE U (3000 / 6000 PSI)** Navářovaný nákrůžek SAE, se sadou šroubů UNC a s O-kroužkem