

# FI BL FP

Filtr odvětrávání nádrže

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Provedení</b>	přípevnění příruby na nádrž, s plnicím sítím typ FI BL 080 F P10 003 uzavíratelný
<b>Teplota min.</b>	-25 °C
<b>Teplota max.</b>	100 °C
<b>Materiál</b>	Ocel pochromovaná, těsnění korkové
<b>Filter material</b>	anorganický



## Výrobek

Označení	Jemnost filtru (µm)	Množství vzduchu (L/min)	B (mm)	Přípevnění C (mm)	L (mm)	Roztečná kružnice otvorů (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø E (mm)	Vývrt nádrže	Hmotnost (kg)	
FI BL 046 F P03 002	3	150	110	3 × M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 046 F P10 002	10	200	110	3 × M5	46	64,0	41	46,00	52	28	30 mm	0,10
FI BL 080 F P03 080	3	450	141	6 × M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P03 150	3	450	211	6 × M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 003	10	550	141	6 × M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 080	10	550	141	6 × M5	61	80,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33
FI BL 080 F P10 150	10	550	211	6 × M5	61	150,0	73	80,00	83	50	51 mm	0,33

## Příslušenství

**FI BL SS** Sada ochrany proti šplíchnání pro filtr odvětrávání nádrže