
# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Zvláštní charakteristiky** | ∆ p max. 4 bar |
| **Teplota min.** | -25 °C |
| **Teplota max.** | 120 °C |
| **Materiál** | Těsnění: NBR |
| **Provozní tlak** | max. 12 bar |
| **Použití** | For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |




## Výrobek

| Označení | Jemnost filtru (µm) | Plocha filtru (cm2) | Qmax (L/min) | Filter material | k filtrům typu | G1 | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI SP E E 0050 P25** | 10,0 | 2419 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,40 |

Qmax - max. objemový proud

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **FI SP R/S FK** | Hlava filtru ke spin-on zpětnému filtru / filtru odsávání |

## je náhradním dílem pro následující produkte

| | |
|---|---|
| **FI SP R 1** | Spin-on zpětný filtr typ 1 |
| **FI SP R 2** | Spin-on zpětný filtr typ 2 |
| **FI SP R 3** | Spin-on zpětný filtr typ 3 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*