
# FI SP E MP

Filtrační vložka do spin-on filtru MP

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Zvláštní charakteristiky** | ∆ p max. 4 bar |
| **Teplota min.** | -25 °C |
| **Teplota max.** | 120 °C |
| **Materiál** | Těsnění: NBR |
| **Provozní tlak** | max. 12 bar |
| **Použití** | For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3 |




## Výrobek

| Označení | Jemnost filtru (µm) | Plocha filtru (cm2) | Qmax (L/min) | Filter material | k filtrům typu | G1 | Ø A (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI SP E MP 0147 A10** | 10,0 | 2419 | 100 | anorganický | FI SP R 48, 55 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,70 |
| **FI SP E MP 0147 P10** | 10,0 | 2419 | 100 | organic | FI SP R 48, 55 | G 3/4" | 95,0 | 96,0 | 147,0 | 0,60 |
| **FI SP E MP 0213 A03** | 3,0 | 3975 | 100 | anorganický | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,93 |
| **FI SP E MP 0213 A06** | 6,0 | 3975 | 100 | anorganický | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,90 |
| **FI SP E MP 0213 A10** | 10,0 | 3975 | 100 | anorganický | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,90 |
| **FI SP E MP 0213 P10** | 10,0 | 3975 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,80 |
| **FI SP E MP 0210 P25** | 25,0 | 3875 | 100 | organic | FI SP R 53, 58 | G 3/4" | 96,0 | 97,0 | 213,0 | 0,80 |
| **FI SP E MP 0182 A10** | 10,0 | 5076 | 300 | anorganický | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 182,0 | 1,30 |
| **FI SP E MP 0182 P10** | 10,0 | 5076 | 300 | organic | FI SP R 110, 130, 215, 280, 220, 282 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 182,0 | 1,20 |
| **FI SP E MP 0228 A06** | 6,0 | 6358 | 300 | anorganický | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,47 |
| **FI SP E MP 0228 A10** | 10,0 | 6358 | 300 | anorganický | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,47 |
| **FI SP E MP 0228 P10** | 10,0 | 6732 | 300 | organic | FI SP R 115, 150, 250, 290, 255, 293 | G 1,1/4" | 129,0 | 130,0 | 228,0 | 1,36 |

Qmax - max. objemový proud

## Příslušenství

| | |
|---|---|
| **FI SP R/S FK** | Hlava filtru ke spin-on zpětnému filtru / filtru odsávání |

## je náhradním dílem pro následující produkte

| | |
|---|---|
| **FI SP R 1** | Spin-on zpětný filtr typ 1 |
| **FI SP R 2** | Spin-on zpětný filtr typ 2 |
| **FI SP R 3** | Spin-on zpětný filtr typ 3 |

*Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.*