

WD HJ VA

Měkké těsnění pro UEM..WR

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Konstrukce | Měkké těsnění |
| Provedení | ISO 8434-2 |
| Materiál | Ušlechtilá ocel |
| Povrchová ochrana | sealing varnish coated |



Popis

Dodatečné utěsnění přípojí HJ a AJ (37°).

Výrobek

| Označení | Velikost | pro závit |
|-------------|----------|----------------|
| WD 03 HJ VA | 3 | 3/8" -24 UNF |
| WD 04 HJ VA | 4 | 7/16" -20 UNF |
| WD 05 HJ VA | 5 | 1/2" -20 UNF |
| WD 06 HJ VA | 6 | 9/16" -18 UNF |
| WD 08 HJ VA | 8 | 3/4" -16 UNF |
| WD 10 HJ VA | 10 | 7/8" -14 UNF |
| WD 12 HJ VA | 12 | 1.1/16" -12 UN |
| WD 14 HJ VA | 14 | 1.3/16" -12 UN |
| WD 16 HJ VA | 16 | 1.5/16" -12 UN |
| WD 20 HJ VA | 20 | 1.5/8" -12 UN |
| WD 24 HJ VA | 24 | 1.7/8" -12 UN |
| WD 32 HJ VA | 32 | 2.1/2" -12 UN |