K-PUR-BREMSSPIRALE

PUR brake coil with connection

Vlastnosti

Přípoj 1 + 2	metrický vnější cylindrický závit
Norma	tested in accordance with DIN 74323 DIN 74324 ISO 7268-2 ISO 7375-2 DIN 73378 DIN 74310-2
Osvědčení	German Technical Surveyance Association (TÜV)-type upproved (Certificate R 9910199)
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	90 °C
Materiál	PUR



Další informace

- will not break at fittings
- excellent antikink characteristics – kinking leaves no defects
- longer operation length
- highly resistant to tearing off at fittings
- excellent springback characteristics
- unplasticized so no embrittlement
- resistant to oil and grease
- resistant to UV and ozon
- service life many times longer than conventional coil tubing

Výrobek

Označení	G1 + G2	Vnitřní Ø (mm)	Vnější Ø (mm)	Tloušťka stěny (mm)	Délka (m)	Barva
K- 07 10 13 21	M 16 x 1,5	8,0	12,0	2,0	4,50	černá
K- 07 10 13 22	M 16 x 1,5	8,0	12,0	2,0	4,50	žlutá
K- 07 10 13 23	M 16 x 1,5	8,0	12,0	2,0	4,50	červená
K- 07 10 13 24	M 16 x 1,5	8,0	12,0	2,0	5,50	černá
K- 07 10 13 25	M 16 x 1,5	8,0	12,0	2,0	5,50	žlutá
K- 07 10 13 26	M 16 x 1,5	8,0	12,0	2,0	5,50	červená

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.