

K-BIMETALLTHERMOMETER 46

Bimetallic thermometers

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Typ | 46 |
| Korekce zobrazovaných údajů | On end of stem |
| Provozní tlak | Max. 6 bar (on thermowell) |
| Ochranná trubka | Clamped (removable), copper alloy |
| Pouzdro | Plastic |
| Průhledové sklo | Plexiglass |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Applications: Heating, plumbing, universal.

Výrobek

| Označení | Rozsah stupnice | Ø (mm) | Délka ponorného kolíku | Závit |
|----------------|-----------------|-----------|------------------------|-------|
| K- 07 20 09 86 | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 40 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 09 87 | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 40 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 09 88 | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 60 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 09 89 | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 60 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 09 90 | 0 °C to +60 °C | 63,0 | 100 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 09 91 | 0 °C to +120 °C | 63,0 | 100 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 10 19 | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 40 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 10 20 | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 40 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 10 21 | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 60 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 10 22 | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 60 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 10 23 | 0 °C to +60 °C | 80,0 | 100 mm | G 1/2 |
| K- 07 20 10 24 | 0 °C to +120 °C | 80,0 | 100 mm | G 1/2 |