K-BIMETALLTHERMOMETER 52-1

Bimetallic thermometers

Vlastnosti

Typ	52
Korekce zobrazovaných údajů	Trimming pointer
Provozní tlak	Max. 25 bar (on stem)
Ponorný kolík	Ø 8 mm, CrNi steel 1.4571
Pouzdro, kroužek	CrNi steel
Průhledové sklo	Flat instrument glass



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Applications: Versatile design for use in industrial applications.

Výrobek

Označení	Rozsah stupnice	Ø (mm)	Délka ponorného kolíku	Závit
K- 07 20 02 72	-30 °C to +50 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 73	0 °C to +120 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 74	0 °C to +160 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 75	0 °C to +200 °C	100,0	63 mm	G 1/2
K- 07 20 02 76	-30 °C to +50 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 77	0 °C to +120 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 78	0 °C to +160 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 79	0 °C to +200 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 80	0 °C to +250 °C	100,0	100 mm	G 1/2
K- 07 20 02 81	-30 °C to +50 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 82	0 °C to +120 °C	100,0	160 mm	G 1/2
K- 07 20 02 83	0 °C to +200 °C	100,0	160 mm	G 1/2

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.