K-MANO U

Pressure gauges (CrNi steel type / connection radial on bottom)

Vlastnosti

Typ	232.50
Provedení	Bourdon-tube pressure gauge, CrNi steel type, all-stainless steel
Použití	For gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy,do not have high viscosity and do not crystallise
Jakostní třída	1.6 (Ø 63 mm), 1.0 (Ø 100 mm and Ø 160 mm)
Teplota média	max. +200 °C
Teplota okolí	-40 °C to +60 °C
Pouzdro	CrNi steel
Průhledové sklo	Laminated safety glass Ø 63 = Polycarbonate



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Ø (mm)	Přípoj
K- 07 20 06 01	-1 / 0.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 02	0 - 2.5 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 03	0 - 4.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 04	0 - 6.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 05	0 - 10.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 06	0 - 16.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 07	0 - 25.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 08	0 - 40.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 06 09	0 - 100.0 bar	63,0	G 1/4"
K- 07 20 00 36	-1 / 0.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 37	-1 / +0.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 38	-1 / +1.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 39	-1 / +3.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 40	-1 / +5.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 41	-1 / +9.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 42	-1 / +15.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 43	0 - 1.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 44	0 - 1.6 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 45	0 - 2.5 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 46	0 - 4.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 47	0 - 6.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 48	0 - 10.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 49	0 - 16.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 50	0 - 25.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 51	0 - 40.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 00 52	0 - 60.0 bar	100,0	G 1/2"
K- 07 20 03 10	-1 / 0.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 11	-1 / +0.6 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 12	0 - 1.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 13	0 - 10.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 14	0 - 16.0 bar	160,0	G 1/2"
K- 07 20 03 15	0 - 25.0 bar	160,0	G 1/2"

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.