

K-PRMM CHEMIE U

Diaphragm pressure gauges for chemical applications, connection radial on bottom

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------|---|
| Typ | 422.12 (robust), 432.50 (chemical) |
| Provedení | Diaphragm pressure gauge in robust design or for chemical applications |
| Použití | at chemical applications in aggressive environments for gaseous or liquid media, |
| Jakostní třída | 1,6 |
| Teplota média | max. +100 °C |
| Teplota okolí | -20 °C až +60 °C |
| Ø měřicí příruby | 100 mm |
| Pouzdro, kroužek | Grey cast iron / CrNi steel, black (robust type), CrNi steel (type for chemical applications) |
| Měřicí člen | CrNi steel |
| Průhledové sklo | Flat instrument glass (robust type), Laminated safety glass (type for chemical applications) |
| Ručička | Copper alloy (robust type), CrNi steel (type for chemical applications) |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

| Označení | Rozsah měřená | Ø (mm) | Přípoj |
|----------------|---------------|--------|--------|
| K- 07 20 10 25 | 0 - 6.0 bar | 100,0 | G 1/2" |
| K- 07 20 10 26 | 0 - 10.0 bar | 100,0 | G 1/2" |