

## Vlastnosti

Typ	111.11
Provedení	Bourdon-tube pressure gauge acc. to EN 562
Použití	For welding systems and cutting machines or similar processes
Jakostní třída	2,5
Teplota média	max. +60 °C
Teplota okolí	-40 °C to +60 °C
Pouzdro	Steel, brass-coloured
Materiál měřicího členu a ukazatele	Slitina mědi
Průhledové sklo	Polycarbonate



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

Označení	Rozsah měřené	Ø (mm)	Nápis	Přípoj
K- 07 20 11 08	0 - 16.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 10	0 - 315.0 bar	63,0	oxygen	G 1/4
K- 07 20 11 12	0 - 2.5 bar	63,0	acetylene	G 1/4
K- 07 20 11 13	0 - 40.0 bar	63,0	acetylene	G 1/4

## je náhradním dílem pro následující produkty

K-FLASCHENDRUCKR 200 N GASE	Regulátor tlaku v láhvi, tlak v láhvi 200 bar, na nehořlavé plyny
K-FLASCHENDRUCKR 200 GASE	Regulátor tlaku v láhvi, tlak v láhvi 200 bar, na hořlavé plyny
K-FLASCHENDRUCKR 300 N GASE	Regulátor tlaku v láhvi, tlak v láhvi 300 bar, na nehořlavé plyny
K-FLASCHENDRUCKR 300 GASE	Regulátor tlaku v láhvi, tlak v láhvi 300 bar, na hořlavé plyny