

K-RMM HKR STAHL

Standard pressure gauges with 3-hole bezel, chrome-plated steel, dual scale in bar/psi and clamp fixing, connection on rear

HANSA FLEX

Vlastnosti

Typ	111.12
Provedení	Bourdon-tube pressure gauge, standard design, mounting ring Chromium plated sheet steel Steel chrome plated or black or with triangular bezel
Použití	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Jakostní třída	2,5
Teplota média	max. +60 °C
Teplota okolí	-20 °C až +60 °C
Pouzdro	Sheet steel
Materiál měřicího členu a ukazatele	Slitina mědi
Průhledové sklo	Transparent plastic



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Ø (mm)	Přípoj
K- 07 20 04 04	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 05	0 - 1.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 06	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 07	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 08	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 09	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 10	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 11	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 12	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8