

# K-RMM U KUNSTSTOFF

Standard pressure gauges (pastic housing / connection radial on bottom)

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

Typ	111.10
Provedení	Bourdon-tube pressure gauge in standard design
Použití	gaseous or liquid media which do not corrode copper alloy, do not have high viscosity and do not crystallise
Jakostní třída	1.6 (Art. No. K-07200454: 2.5)
Teplota média	max. +60 °C
Teplota okolí	-20 °C až +60 °C
Pouzdro	Plastic
Materiál měřicího členu a ukazatele	Slitina mědi
Průhledové sklo	Transparent plastic



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Výrobek

Označení	Rozsah měřená	Ø (mm)	Přípoj
K- 07 20 04 47	-1 / 0.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 48	0 - 1.6 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 49	0 - 2.5 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 50	0 - 4.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 51	0 - 6.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 52	0 - 10.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 53	0 - 16.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 54	0 - 25.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 04 55	0 - 40.0 bar	40,0	G 1/8
K- 07 20 05 51	-1 / 0.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 52	0 - 1.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 53	0 - 1.6 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 54	0 - 2.5 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 55	0 - 4.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 56	0 - 6.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 57	0 - 10.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 58	0 - 16.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 59	0 - 25.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 60	0 - 40.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 61	0 - 100.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 62	0 - 160.0 bar	50,0	G 1/4
K- 07 20 05 63	0 - 60.0 bar	50,0	G 1/4