

# K-HYDR-KUPPLUNG IG MS

Hydraulic couplings, brass

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|   |   |
|---|---|
| Provozní tlak                               | See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)   |
| Průtok vzduchu                              | 440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and $\Delta p = 0,5$ bar) |
| Teplota média                               | -20 °C to +100 °C   |
| Pouzdro, objímka, ventil                    | Brass   |
| Pružina, rozpěrný pojistný kroužek, kuličky | stain less steel  |
| Těsnicí materiál                            | Nitrilkaučuk  |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

## Výrobek

| Označení       | Přípoj       | JS   | Provozní tlak (bar) | Délka (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------------|------|---------------------|------------|---------|
| K- 07 35 03 81 | G 1/8 female | 4,3  | 250,0               | 48,5       | 14      |
| K- 07 35 03 82 | G 1/4 female | 6,3  | 200,0               | 57,6       | 19      |
| K- 07 35 03 83 | G 3/8 female | 7,5  | 200,0               | 64,2       | 22      |
| K- 07 35 03 84 | G 1/2 female | 11,0 | 150,0               | 76,0       | 27      |
| K- 07 35 03 85 | G 3/4 female | 13,0 | 100,0               | 96,0       | 34      |