
K-HYDR-KUPPLUNG IG MS

Hydraulic couplings, brass

Vlastnosti



Provozní tlak	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Průtok vzduchu	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and Δp = 0,5 bar)
Teplota média	-20 °C to +100 °C
Pouzdro, objímka, ventil	Brass
Pružina, rozpěrný pojistný kroužek, kuličky	stain less steel
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk

Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Výrobek

Označení	Přípoj	JS	Provozní tlak (bar)	Délka (mm)	SW (mm)
K- 07 35 03 81	G 1/8 female	4,3	250,0	48,5	14
K- 07 35 03 82	G 1/4 female	6,3	200,0	57,6	19
K- 07 35 03 83	G 3/8 female	7,5	200,0	64,2	22
K- 07 35 03 84	G 1/2 female	11,0	150,0	76,0	27
K- 07 35 03 85	G 3/4 female	13,0	100,0	96,0	34

Navzdory nejpečlivější kontrole nemůžeme vyloučit chyby a nepřejímáme žádnou záruku za obsažené údaje.