


K-VERSCHLUSSNIPPEL IG MS

Self-sealing plugs, brass

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	See table. All values referred to a medium temperature of 50 °C (static working pressure)
Průtok vzduchu	440 l/min (G 1/8), 840 l/min (G 1/4), 1.280 l/min (G 3/8), 1.950 l/min (G 1/2), 4.500 l/min (G 3/4) (at 6 bar and $\Delta p = 0,5$ bar)
Teplota média	-20 °C to +100 °C
Pouzdro, objímka, ventil	Brass
Pružina, rozpěrný pojistný kroužek, kuličky	stain less steel
Těsnicí materiál	Nitrilkaučuk



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Hydraulic couplings, both sides sealing, for liquid media acc. to ISO 7241, B Series.

Výrobek

Označení	Přípoj	JS	Provozní tlak (bar)	Délka (mm)	SW (mm)
K- 07 40 10 15	G 1/8 female	4,3	250,0	29,5	14
K- 07 40 10 16	G 1/4 female	6,3	200,0	35,3	19
K- 07 40 10 17	G 3/8 female	7,5	200,0	39,0	22
K- 07 40 10 18	G 1/2 female	11,0	150,0	48,0	27
K- 07 40 10 19	G 3/4 female	13,0	100,0	60,0	36