

K-LKS 5 UWB

Stems and plugs DN 5

Vlastnosti

Provozní tlak	0 - 35 bar, maximum static working pressure (non-pulsating)
Průtok vzduchu	560 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 0.5$ bar)
Teplota média	-20 °C to +100 °C
Materiál	mosaz



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Výrobek

Označení	Definice	Barva	SW (mm)
K- 07 35 01 54	Stem, I.D. 6	zelená	-
K- 07 35 01 55	Stem, I.D. 6	Brown	-
K- 07 35 01 56	Stem, I.D. 6	modrá	-
K- 07 35 01 57	Stem, I.D. 6	červená	-
K- 07 35 01 58	Plug G 1/8 male	zelená	17
K- 07 35 01 59	Plug G 1/4 male	zelená	17
K- 07 35 01 60	Plug G 1/8 female	zelená	17
K- 07 35 01 61	Plug G 1/4 female	zelená	17
K- 07 35 01 62	Plug G 1/8 male	Brown	17
K- 07 35 01 63	Plug G 1/4 male	Brown	17
K- 07 35 01 64	Plug G 1/8 female	Brown	17
K- 07 35 01 65	Plug G 1/4 female	Brown	17
K- 07 35 01 66	Plug G 1/8 male	modrá	17
K- 07 35 01 67	Plug G 1/4 male	modrá	17
K- 07 35 01 68	Plug G 1/8 female	modrá	17
K- 07 35 01 69	Plug G 1/4 female	modrá	17
K- 07 35 01 70	Plug G 1/8 male	červená	17
K- 07 35 01 71	Plug G 1/4 male	červená	17
K- 07 35 01 72	Plug G 1/8 female	červená	17
K- 07 35 01 73	Plug G 1/4 female	červená	17