

K-FEDERSTOESSEL

Spring plungers

Vlastnosti

Použití	Handling of workpieces with differing heights (eg. Curved metal sheets) Handling of very sensitive workpieces, very soft landing is assured
Teplota min.	0 °C
Teplota max.	80 °C
Připojení sacího potrubí	M 3 female
Provedení	Spring plunger with high-strength steel rod, guide sleeve and lower damping spring Plunger rod with integrated vacuum guide
Rozsah odpružení	5,0 mm



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Suitable for all round or oval suction pads in our standard range.

Výrobek

Označení	Podtlakový přípoj	Délka (mm)	Vertikální zatížení (N/m ²)
K- 07 45 00 73	M 3 female	33,5	550
K- 07 45 00 76	M 5 female	41,2	1500
K- 07 45 00 74	M 5 female	47,2	1500
K- 07 45 00 75	M 5 female	59,2	1500
K- 07 45 00 70	G 1/8 female	80,0	3700
K- 07 45 00 67	G 1/8 female	95,0	3700
K- 07 45 00 71	G 1/8 female	93,0	3700
K- 07 45 00 68	G 1/8 female	124,5	2400
K- 07 45 00 72	G 1/8 female	124,0	2400
K- 07 45 00 69	G 1/8 female	154,0	2400