

# K-WV 3/2 5/2 NAMUR

3/2 and 5/2-way spool valves

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Média                   | Air, neutral gases (filtered)                    |
| Rozdíl tlaků            | 2 - 10 bar                                       |
| připustný statický tlak | Max. 10 bar                                      |
| Provozní teplota        | -25 °C to +60 °C                                 |
| Elektrické zapojení     | Connector socket Pg 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580 |
| Pouzdro                 | Aluminium, anodised black                        |
| Těsnicí materiál        | NBR and PUR                                      |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Pilot-operated 3/2 and 5/2-way spool valves with threaded port connections and a NAMUR style interface. The two conversion plates supplied with each valve allow the device to be adapted to a 3/2-way or 5/2-way function. The valve is turned on by a continuous signal. Turning off causes the piston to be returned to its initial position under pressure. Includes a manual operator as standard.

## Výrobek

| Označení       | Napětí       | Port 1 | Přípoj 3 + 5 | DN | Průtok (L/min) |
|----------------|--------------|--------|--------------|----|----------------|
| K- 07 15 00 01 | 230 V, 50 Hz | G 1/4  | G 1/8        | 6  | 700            |
| K- 07 15 00 02 | 24 V DC      | G 1/4  | G 1/8        | 6  | 700            |