

# K-DRS MDR 3 M ENTLASTU VENT

»MDR 3« pressure switches, with unloading valve, on/off switch, motor protection circuit and flange F4 1/4

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Teplota média        | -5 °C to +80 °C                    |
| Max. vypínací tlak   | 35 bar                             |
| Spínací schopnost    | 7,5 kW                             |
| Typ kontaktu         | NC (3-pole)                        |
| Max. četnost spínání | 120 (electrical), 600 (mechanical) |
| Stupeň krytí         | IP 54                              |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

Three-phase version

## Výrobek

| Označení       | Připojení stlačeného vzduchu | Rozsah nastavení | Max. zátěž    |
|----------------|------------------------------|------------------|---------------|
| K- 07 30 24 19 | G 1/2                        | 4,0 - 11,0 bar   | 10,0 - 16,0 A |
| K- 07 30 24 20 | G 1/2                        | 4,0 - 11,0 bar   | 4,0 - 6,3 A   |
| K- 07 30 24 18 | G 1/2                        | 4,0 - 11,0 bar   | 6,3 - 10,0 A  |
| K- 07 30 24 23 | G 1/2                        | 6,0 - 16,0 bar   | 4,0 - 6,3 A   |
| K- 07 30 24 22 | G 1/2                        | 6,0 - 16,0 bar   | 6,3 - 10,0 A  |