

K-DRS W WECHSELKONTAKT ANFLANSCHB^{AD}

Pressure switches changeover type, flange mounting

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Konstrukce | Spring-loaded diaphragm (NBR) |
| Oblast použití | Air, neutral gases (lubricated or unlubricated) |
| Teplota okolí | -25 °C to +85 °C |
| Elektrické zapojení | Coupling plug PG 11 P nach ISO 4400 |
| Četnost spínání | 60/min. |
| Spínací napětí | max. 250 V AC/DC |
| Funkce | Changeover |
| Materiál | to 10 bar: plastic Grivory (PA 61/XT) bzw.; to 16 bar: Alu black eloxed |



Upozornění

Další údaje na dotaz.

Popis

Special pressure switches for pneumatic applications. Extremely precise thanks to the large control diaphragm. Two through holes in the housing for flanging the switch.

Výrobek

| Označení | Závit | Rozsah nastavení |
|----------------|-------|------------------|
| K- 07 30 28 42 | G 1/4 | 0,2 - 6,0 bar |
| K- 07 30 28 43 | G 1/4 | 0,5 - 10,0 bar |
| K- 07 30 28 44 | G 1/4 | 0,5 - 16,0 bar |