

# K-DRS W DREHBAR

Pressure switches, changeover type, turnable

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Konstrukce</b>          | Spring-loaded diaphragm (NBR)            |
| <b>Oblast použití</b>      | Air, hydraulic oil, oil emulsions, water |
| <b>Teplota okolí</b>       | -25 °C to +85 °C                         |
| <b>Elektrické zapojení</b> | Coupling plug Pg 9, DIN 43650            |
| <b>Četnost spínání</b>     | 200/min.                                 |
| <b>Domezovací napětí</b>   | 250 V                                    |
| <b>Funkce</b>              | Changeover                               |
| <b>Materiál</b>            | Galvanised steel                         |



## Upozornění

Další údaje na dotaz.

## Popis

For liquid, non-corrosive and gaseous media. Easy to adjust, even under pressure. Can be integrated in any mounting position. Pressure adjustment by means of a hexagon-head screw.

## Výrobek

| Označení       | Závit | Rozsah nastavení |
|----------------|-------|------------------|
| K- 07 30 28 55 | G 1/8 | 0,3 - 2,0 bar    |
| K- 07 30 28 56 | G 1/8 | 1,0 - 10,0 bar   |
| K- 07 30 28 57 | G 1/8 | 10,0 - 70,0 bar  |
| K- 07 30 28 58 | G 1/4 | 0,3 - 2,0 bar    |
| K- 07 30 28 59 | G 1/4 | 1,0 - 10,0 bar   |
| K- 07 30 28 60 | G 1/4 | 10,0 - 70,0 bar  |