

K-3 BKR T VA

3-way ball valves, T-bore

HANSA FLEX

Vlastnosti

Provozní tlak	max. 63 bar
Provozní teplota	max. 160 °C
Vývrt	tvar T
Orientační hodnoty	Up to 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar
Těsnění	RTFE
Ruční páčka	Stainless steel
Kulový kohout	Stainless steel 1.4408



Upozornění

G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with ISO flange plate (acc. to ISO 5211)

Další údaje na dotaz.

Popis

With T-bore, reduced bore. Version for sealing on all sides with integrated ISO flange plate (ISO 5211). The lever can be turned 360° to allow several switching variants.

Upozornění k objednávkám

For use on devices that have to be vented whenever they are turned off, either because of safety regulations or for technical reasons. The pneumatic devices are disconnected from the system and simultaneously vented each time they are shut off.

Výrobek

Označení	DN	Závit	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Ø D (mm)
K- 07 30 15 10	15	G 1/2	114,0	73,0	80,0	12,5
K- 07 30 15 11	20	G 3/4	133,0	78,0	87,0	16,0
K- 07 30 15 12	25	G 1	133,0	83,0	100,0	20,0
K- 07 30 15 13	32	G 1 1/4	187,0	92,0	123,0	25,0
K- 07 30 15 14	40	G 1 1/2	187,0	98,0	142,0	31,8
K- 07 30 15 15	50	G 2	187,0	126,0	170,0	38,1